

FICHA TÉCNICA REV 3.0 - EN202412

YS800 DORADO



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2013 CRRITIFIED by EuCI European Certification Institute LTD certificat n.: 60712532(1902

ORCANIZATION WITH FINVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificite No: GOTT2522E1881



COLECCIÓN	DYNAMICS	ÁREA SEGURIDAD
DIMENSIONES (L x W x H) in cm	825 x 550 x 320	
HIC	240	900
SUPERFICIE DE IMPACTO	min. 87,25 m² - MAX 103,50 m²	
EDAD DE USO	10+	
COMPOSICIÓN	- n°9 postes redondos de aluminio Ø127 - n°3 plataformas anti-deslizante de HDPE recic - n°5 barreras de metal - n°1 escaleras de metal y lámina de HDPE reci - n°1 escalera helicoidal de metal - n°1 elemento superior en forma de D - n°1 barra mono - n°1 escalera arco de metal - n°1 escalera pasos de metal - n°1 tobogán toubular de metal - n°4 láminas de decoración de HDPE reciclado	iclado

Realizar una superficie de seguridad adecuada según HIC. Es obligatorio realizar un mantenimiento periódico siguiendo el manual suministrado al cliente.