

# FICHA TÉCNICA

REV 0.0 - IT202505



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001: 2015 CRITIFIED by EuCl European Certification Institute LTD CHIMEN N.: GOTT2532Q1502

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EUCI European Certification Institute LTD
Certificate No: GOTT2532E1801














# **ÁREA DE SEGURIDAD**

	COLECCIÓN	LET'S PLAY TOGETHER	
$\Diamond$	DIMENSIONES (LX WX H)	1190 x 890 x 455 cm	
	ÁREA DE IMPACTO	116,00 m <sup>2</sup>	
	HIC	125 cm	
<b>S</b>	EDAD DE USO	3+	
C.	NÚMERO DE USUARIOS	20	





REV 0.0 - IT202505

# **720 MIAMI**



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO.9001:2015 CERTIFIED by EUCI European Certification Institute LTD Certificate N.: GOTTES201902

ISO 14001:2015 CERTIFIED by EuCI European Certification Institute LTD

- **COMPOSICIÓN** 27 postes de aluminio de sección hexagonal de 120 mm
  - 17 cubiertas triangulares de aluminio con recubrimiento en polvo damero
  - 2 techos hexagonales
  - 2 paneles de protección de chapa HOPE
  - 4 paneles de protección metálicos cerrados
  - 1 panel de protección abierto de PTE rotomoldeado
  - 1 rampa de PTE rotomoldeada
  - 2 trepadas de chapa HOPE
  - 3 apoyos de empuje de chapa HOPE
  - 1 puente «COROE»
  - 2 rampas de acceso

- 1 tobogán modular rotomoldeado de PTE (H80)
- 1 tobogán modular tubular rotomoldeado de PTE (H125)
- 1 tobogán modular doble rotomoldeado de PTE (H11 0)
- 1 tobogán modular simple rotomoldeado de PTE (H125)
- Decoraciones de láminas HOPE

## **PANELES DE JUEGO**



**PANEL DE JUEGO** LÚDICO X1



PANEL DE JUEGO **MUSICAL X1** 



PANEL DE JUEGO **EDUCACIONAL X1** 



PANEL DE JUEGO **EDUCACIONAL X1** 



PANEL DE JUEGO LÚDICO X1



PANEL DE JUEGO LÚDICO X1

### **INSTALACIÓN**



Donde hay un poste de aluminio, el zócalo debe crearse directamente sobre él.



Si ya se dispone de un fondo adecuado en CLS, el juego puede suministrarse con soportes especiales para su fijación al suelo (opción aplicable solo con confirmación de viabilidad).

Realizar una superfície de seguridad adecuada según HIC. Es obligatorio realizar un mantenimiento periódico siguiendo el manual suministrado al cliente.

MATERIAL (mm)	DESCRIPCIÓN (mm)	PROFUNDIDAD MÍNIMA (mm) (b)	ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA (mm)
SUELO			1000 (d)
CORTEZA	PIEZAS DESDE 20 HASTA 80	200 300	2000 3000
ASTILLAS DE MADERA	PIEZAS DESDE 20 HASTA 80	200 300	2000 3000
ARENA	PIEZAS DESDE 20 HASTA 80	200 300	2000 3000
GRAVILLA	PIEZAS DESDE 20 HASTA 80	200 300	2000 3000
PAVIMENTACIÓN DE CAUCHO QUE CUMPLE CON LA NORMA HIC	GROSOR 30mm		SUJETO AL CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS 1000
	GROSOR 40mm		1300
	GROSOR 45mm		1500
	GROSOR 60mm		2000
	GROSOR 70mm		2500